







## Anwendungsmatrix Fugenmassen

						
	<b>RF-X Feinfuge</b> Fugenbreite 1 – 10 mm	<b>Flexfuge color</b> Fugenbreite 2–5 mm	<b>Multi-Flexfuge</b> Fugenbreite 1 – 10 mm	<b>Fugenweiß/ Fugengrau</b> Fugenbreite 2–5 mm	<b>Flexfuge breit</b> Fugenbreite 2–20 mm	<b>Natursteinfuge Trass</b> Fugenbreite 5–30 mm
<b>Belag</b>						
Saugende Keramik (z.B. Steingut, Spaltplatten)	○	●		○		
Schwach bis nicht saugende Keramik (Steinzeug, Feinsteinzeug)	●		●		●	●
Naturstein (verfärbungsempfindlich)	●		○		○	●
Naturstein (verfärbungsunempfindlich)	●	○	●	○	●	●
Betonwerkstein	●		●	○	●	
Cotto					○	●
Glas-, Porzellan- und Kleinmosaik, Glasfliesen, Glasbausteine	●	○	●	○	○ Nur für Glasbausteine	○ Nur für Glasbausteine
Verblendersteine						●
Pflaster- und Natursteinbeläge*						●
<b>Anwendungsbereich</b>						
Außenbereich (Balkon, Terrasse, Fassade)	●		○	○	●	●
Wohnbereich, Feuchträume	●	●	●	●	●	●
Fußbodenheizung	●	●	●	○	●	○
Beständig gegen Haushaltsreiniger**	●	○	○	○	○	○

\* Siehe auch RF-Drain-Pflastersteinfuge.  
 \*\* Bei einer sach- und fachgerechten Anwendung.

● = besonders empfehlenswert      ○ = geeignet

Probeverfugungen werden grundsätzlich empfohlen!