

Fließspachtel-System



1 Grundierung



Konzentrat bis
1 : 1
mit Wasser verdünnbar



- Lösemittelfreies Konzentrat
- Für saugende Untergründe
- Verfestigt absandende Oberflächen

2 Spezial-Haftgrund



- Lösemittelfrei und quarzsandgefüllt
- Für glatte, nicht saugende Untergründe
- Gebrauchsfertig und schnell trocknend

3 RF 7-Fließspachtel



geprüft nach DIN EN 13 812
CT-C35-F7



- Für Schichtdicken von 2 – 100 mm im Verbund
- Selbstnivellierend
- Flexibel und schnell erhärtend
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Für Stuhlrollen geeignet

4 Multi-Flexkleber



geprüft nach DIN EN 12 004
C2 TE S1



- Ideal für Feinsteinzeug
- Für Balkon, Terrasse sowie Wand- und Fußbodenheizung
- Faserverstärkt, hoch standfest

5 Multi-Flexfuge



geprüft nach DIN EN 13 886
CG2 WA



- Für Fugenbreiten von 1 – 10 mm
- Ideal für Feinsteinzeug
- Für Glasmosaik und alle Arten von Naturstein
- Flexibel, wasser- und schmutzabweisend