

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Racofix® Reparatur-Mörtel**

2. Verwendungszweck:

NORMALPUTZMÖRTEL CS IV FÜR INNEN UND AUßEN  
BÖDEN, WÄNDE UND DECKEN INNEN UND AUßEN

3. Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Germany), www.racofix.com

4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4 für die Typprüfung  
System 3 für das Brandverhalten

5. Harmonisierte Norm:

EN 998-1:2010

Notifizierte Stellen

Das notifizierte Prüflabor MPA Dresden GmbH Prüfstellen-Kenn-Nr.: 0767, hat gemäß System 3 die Leistung des Produktes bezüglich des Brandverhaltens auf Basis der vom Hersteller gezogenen Stichproben festgestellt und folgende Klassifizierungsberichte ausgestellt: Nr. 20150725/01.1 und 20150725/02.1.

6. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Klasse A1/A1 <sub>fl</sub>
Wasseraufnahme Wasserdampfdurchlässigkeit Haftzugfestigkeit Wärmeleitfähigkeit ( $\lambda$ 10, dry) Dauerhaftigkeit	W 2 $\mu \leq 76$ $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ - Bruchbild B 0,67 W/mK (Tabellenwert) NPD
Freisetzung gefährlicher Substanzen	siehe SDB

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wiesbaden, den 29/10/2015

  
 ppa Helmut Schnäfer, Leiter ProduktTechnologie  
