

Fließspachtel-System



1 Grundierung



Konzentrat bis
1 : 1
mit Wasser verdünnbar



- Lösemittelfreies Konzentrat
- Für saugende Untergründe
- Verfestigt absandende Oberflächen

2 Spezial-Haftgrund



- Lösemittelfrei und quarzsandgefüllt
- Für glatte, nicht saugende Untergründe
- Gebrauchsfertig und schnell trocknend

3 RF 7-Fließspachtel



geprüft nach DIN EN 13 813
CT-C35-F7



- Für Schichtdicken von 2 – 100 mm im Verbund
- Selbstnivellierend
- Flexibel und schnell erhärtend
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Für Stuhlrollen geeignet

4 Multi-Flexkleber



geprüft nach DIN EN 12 004
C2 TE S1



- Ideal für Feinsteinzeug
- Für Balkon, Terrasse sowie Wand- und Fußbodenheizung
- Faserverstärkt, hoch standfest

5 Multi-Flexfuge Plus



geprüft nach DIN EN 13 886
CG2 WA



- Für alle Arten von Keramik, Beton und Naturwerkstein, Agglo-Platten, Glas- und Aluminiummosaik und Einleger
- Für Fugenbreiten von 2 – 20 mm
- Farbbrillante, kalkschleierfrei und abriebfeste Fuge
- Mit erhöhtem Schutz der Fuge gegen Schimmelpilze und Mikroorganismen*
- Mit Racofix® Glitter in gold und silber veredelbar

* Behandelte Ware gemäß Biozidprodukte-Verordnung.
Bitte beachten Sie die aktuelle Produktinformation unter www.racofix.com