

Bodenausgleich-System



1 Grundierung



Konzentrat bis
1:1
mit Wasser verdünnbar



- Lösemittelfreies Konzentrat
- Für saugende Untergründe
- Verfestigt absandende Oberflächen

2 RF 7-Fließspachtel



geprüft nach DIN EN 13 813
CT-C35-F7



- Für Schichtdicken von 2 – 100 mm im Verbund
- Selbstnivellierend
- Flexibel und schnell erhärtend
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Für Stuhlrollen geeignet

3 Super-Flexkleber



geprüft nach DIN EN 12 004
C2 TE S1



- Hoch verformbarer Leichtflexkleber
- Als Dünn-, Mittel- und Fließbettmörtel
- Staubarm und hoch ergiebig

4 Multi-Flexfuge Plus



geprüft nach DIN EN 13 886
CG2 WA



- Für alle Arten von Keramik, Beton und Naturwerkstein, Agglo-Platten, Glas- und Aluminiummosaik und Einleger
- Für Fugenbreiten von 2 – 20 mm
- Farbbrillante, kalkschleierfrei und abriebfeste Fuge
- Mit erhöhtem Schutz der Fuge gegen Schimmelpilze und Mikroorganismen*
- Mit Racofix® Glitter in gold und silber veredelbar

* Behandelte Ware gemäß Biozidprodukte-Verordnung.
Bitte beachten Sie die aktuelle Produktinformation unter www.racofix.com