

# Glättmittel



- Für Silicon- und Acryldichtstoffe
- Umweltverträglich
- Gebrauchsfertig
- Einfaches Glätten

### Eigenschaften

Glättmittel zum sauberen und problemlosen Glätten von Siliconen und Acryldichtstoffen.

### Verarbeitung

Direkt nach dem Einbringen des Dichtstoffes in die Fuge, wird die Fuge vor Einsetzen der Hautbildung des Dichtstoffes mit Racofix® Glättmittel benetzt. Anschließend wird die Dichtstoffoberfläche mit angefeuchtetem Spachtel oder einem Siliconglätter geglättet. Hierzu wird das Werkzeug ebenfalls mit Racofix® Glättmittel benetzt und die Fuge gleichmäßig abgezogen.

Bitte technische Merkblätter Racofix® Fugen-Silicon, Racofix® Naturstein Silicon und Racofix® Acryl beachten!

**Hinweis:** Anders als z. B. Spülmittel, schon die Rezeptur des Racofix® Glättmittel wichtige Inhaltsstoffe von Dichtstoffen, die unter anderem für die Dehn- und Stauchfähigkeit verantwortlich sind. Dadurch werden die flexiblen Eigenschaften der Dichtstoffe erhalten und es entstehen keine Anhaftungsmöglichkeiten für schädigende Stoffe wie beispielsweise Pilzsporen.

### Verbrauch

Ca. 20 ml für 1 m Fuge

### Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebinde kühl und trocken ca. 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.

### Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften sind zu beachten. Sauberes Leergebinde ist recyclebar.

### Lieferform

Sprühflasche 0,5 l (12 Stück im Karton) Artikel-Nr. 21411

### Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß GefStoffV/EG-Richtlinien.  
Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Enthält < 5 % nichtionische Tenside, Methylisothiazolinone, Methylchlorisothiazolinone

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

**EUH210** Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. **P102** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P332+P313** Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Innen · außen

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: [www.racofix.com](http://www.racofix.com)! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen all gemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

**Sopro Bauchemie GmbH**  
Biebricher Straße 74  
D-65203 Wiesbaden  
Tel: +49 611 1707-180  
Fax: +49 611 1707-225

**Sopro Bauchemie GmbH**  
Zweigniederlassung Schweiz  
Biergutstrasse 2 · CH-3608 Thun  
Tel: +41 3333400 - 40  
Fax: +41 3333400 - 41

**Sopro Bauchemie GmbH Austria**  
Lagerstraße 7  
A-4481 Asten  
Tel: +43 7224 67141-0  
Fax: +43 7224 67181