

Leistungserklärung: Nr. CPR-DE3/2124.3.deu

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Racofix® Reparatur-Mörtel

2. Verwendungszweck:

**Normalputzmörtel (GP) CS IV für die Außen- und Innenanwendung
auf Außenwänden, Decken und Pfeilern im Außenbereich (Tabelle ZA.1.1) und
auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden im Innenbereich (Tabelle ZA.1.2)**

3. Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Germany), www.racofix.com

4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 4 für die Typprüfung
System 3 für das Brandverhalten**

5. Harmonisierte Norm:

EN 998-1:2016

Notifizierte Stellen:

Das notifizierte Prüflabor MPA Dresden GmbH, Prüfstellen-Kenn-Nr.: 0767, hat gemäß System 3 die Leistung des Produktes bezüglich des Brandverhaltens auf Basis der vom Hersteller gezogenen Stichproben festgestellt.

6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Klasse A1/A1_{fl}
Wasseraufnahme Wasserdampfdurchlässigkeit Haftzugfestigkeit Wärmeleitfähigkeit ($\lambda_{10 \text{ dry}}$)	W_c2 $\mu \leq 76$ $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ - Bruchbild: B 0,61 W/mK (tabellierter Mittelwert; P = 50%)
Dauerhaftigkeit (Tabelle ZA.1.1)	NPD
Gefährliche Stoffe	siehe SDB

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wiesbaden, den 17/07/2018



**i.A. Stefan Großmann,
Leiter ProduktTechnologie**