

Fließspachtel-System



1 Grundierung



- Lösemittelfreies Konzentrat
- Für saugende Untergründe
- Verfestigt absandende Oberflächen

2 Spezial-Haftgrund



- Lösemittelfrei und quarzsandgefüllt
- Für glatte, nicht saugende Untergründe
- Gebrauchsfertig und schnell trocknend

3 Nivelliermasse



- Selbstverlaufende, selbstnivellierende und flexibel eingestellte, zementäre Fließspachtelmasse
- Für Schichtdicken von 3 – 15 mm
- Nach ca. 12 Stunden belegbar
- Ohne Vergütung für Fußbodenheizung geeignet

4 Multi-Flexkleber



- Ideal für Feinsteinzeug
- Für Balkon, Terrasse sowie Wand- und Fußbodenheizung
- Faserverstärkt, hoch standfest
- Als Dünnbett-, Mittelbett- und Fließbettmörtel

5 Multi-Flexfuge Plus



- Für alle Arten von Keramik, Beton- und Naturwerkstein, Agglo-Platten, Glas- und Aluminiummosaik und Einleger
- Für Fugenbreiten von 2 – 12 mm
- Farbbrillante, kalkschleierfreie und abriebfeste Fuge
- Mit erhöhtem Schutz der Fuge gegen Schimmelpilze und Mikroorganismen*
- Mit Racofix® Glitter in gold und silber** veredelbar

* Behandelte Ware gemäß Biozidprodukte-Verordnung. Bitte beachten Sie die aktuelle Produktinformation unter www.racofix.com.

** Gemäß EU-„Mikroplastik“-Verordnung darf Racofix® Glitter ausschließlich als Zugabe in geeigneten Racofix® Fugenmörteln eingesetzt werden.