


Wand Boden innen

# Kontrastmittel



- 10 ml Kontrastmittel in Spritze zur einfachen Dosierung
- Zur Herstellung einer Kontrastfarbe in Verwendung mit Racofix® Flüssig-Abdichtung
- Einfaches Unterrühren ohne technische Hilfsmittel möglich
- 1 ml Kontrastmittel je 1 kg Abdichtung

**Verbrauch** 1 ml / 1 kg Flüssig-Abdichtung

### Anwendungsgebiete

Flüssiges Zusatzmittel zur Einfärbung von Racofix® Flüssig-Abdichtung in eine Kontrastfarbe.

### Verarbeitung

Einfärben der Racofix® Flüssig-Abdichtung in eine Kontrastfarbe mit Racofix® Kontrastmittel:

Flüssiges Zusatzmittel zum Einfärben von Racofix® Flüssig-Abdichtung (gemäß DIN 18534) in eine Kontrastfarbe vor Auftrag der zweiten Abdichtungsschicht. Mit der 10 ml Spritze kann die Zugabemenge einfach dosiert werden, pro 1 kg Racofix® Flüssig-Abdichtung wird 1 ml Kontrastmittel zugemischt. Das Unterrühren kann ohne technische Hilfsmittel (z. B. mit einem Holzstab) erfolgen, ein schnellerer Farbumschlag erfolgt beim maschinellen Einmischen. Sobald der Farbumschlag schlierenfrei erfolgt ist, kann die Kontrastfarbe als zweite Schicht in gleichmäßiger Schichtdicke auf Wand und Boden aufgetragen werden. Nicht benötigte Mengen des Kontrastmittels in der Spritze können per Schraubverschluss verschlossen werden und zu einem späteren Zeitpunkt wiederverwendet werden.

### Verbrauchstabelle

1 ml Kontrastmittel je 1 kg Racofix® Flüssig-Abdichtung

### Zeitangaben

Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.

### Lagerung

Ca. 12 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde, frostfrei)

### Produkt Farbe

rot

Wand Boden innen

### Sicherheitshinweise

EUH208 Enthält 3-hydroxy-2'-methyl-2-naphthanilide. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH208 Enthält 3-Iod-2-propinyl butylcarbamate (IPBC). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**Enthält:** Enthält 3-hydroxy-2'-methyl-2-naphthanilide. Enthält 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

Enthält 3-iodo-2-propinyl butylcarbamate.

Wassergefährdungsklasse: WGK 1: Schwach wassergefährdend

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: [www.sopro.com](http://www.sopro.com)! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.

**Sopro Bauchemie GmbH Deutschland**  
Postfach 22 01 52  
D-65102 Wiesbaden  
Fon : +49 611 1707-252  
Fax : +49 611 1707-250

**Sopro Bauchemie GmbH Schweiz**  
Biergutstrasse 2  
CH-3608 Thun  
Fon +41 33 334 00 40  
Fax +41 33 334 00 41

**Sopro Bauchemie GmbH Österreich**  
Lagerstraße 7  
A-4481 Asten  
Fon : +43 72 24 67141-0  
Fax : +43 72 24 67181