

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Racofix® C2 Flex Fliesenkleber**

2. Verwendungszweck:

**Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich**

3. Hersteller:

**Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Deutschland), www.racofix.com**

4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 3**

5. Harmonisierte Norm:

**EN 12004:2007 + A1:2012**

Notifizierte Stellen:

**Technische Universität München, MPA Bau-Abteilung Massivbau, Nr. 1211  
MPA Dresden GmbH, Nr. 0767**

6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung
<b>Brandverhalten:</b>	<b>Klasse A1/A1<sub>fl</sub></b>
<b>Verbundfestigkeit:</b>	- <b>Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung <math>\geq 1,0</math> N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Dauerhaftigkeit gegen:</b>	
- <b>Einwirkung von Klima-/Warmlagerung:</b>	- <b>Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung <math>\geq 1,0</math> N/mm<sup>2</sup></b>
- <b>Einwirkung von Wasser/Feuchte:</b>	- <b>Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung <math>\geq 1,0</math> N/mm<sup>2</sup></b>
- <b>Einwirkung von Frost-/Tauwechsel-Lagerung:</b>	- <b>Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsellagerung <math>\geq 1,0</math> N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Freisetzung gefährlicher Substanzen:</b>	<b>NPD</b>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wiesbaden, den 04/01/2023



ppa. Stefan Großmann,  
Leiter ProduktTechnologie

REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das Sopro zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt.

*Die LE ist als Pdf-Datei auf der Racofix-Webseite verfügbar.*

<i>Überarbeitungshinweis 0</i>	<i>Erste Ausgabe</i>
<i>Überarbeitungshinweis 0.1</i>	<i>Freisetzung gefährlicher Substanzen = NPD</i>
<i>Überarbeitungshinweis 0.2</i>	<i>Anpassung von Begriffen und Layout</i>

CE-Kennzeichnung:

Anhang der Leistungserklärung Nr. CPR-DE3/2015.1.deu



 1211 / 0767	<p>Sopro Bauchemie GmbH Biebricher Straße 74 – 65203 Wiesbaden (Deutschland) www.racofix.com</p>
<p>17 CPR-DE3/2015.1.deu EN 12004 <b>Racofix® C2 Flex Fliesenkleber</b> <i>Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich</i></p>	
Brandverhalten:	Klasse A1/A1fl
Verbundfestigkeit:	- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Dauerhaftigkeit gegen:	
- Einwirkung von Klima-Warmlagerung:	- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Einwirkung von Wasser/Feuchte:	- Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Einwirkung von Frost-/Tauwechsel-Lagerung:	- Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsellagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

**Anmerkung:**

Sopro stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- NPD-Werte (Kennwert nicht festgelegt) können bei der CE-Kennzeichnung weggelassen werden,
- Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.