

Wand Boden Innen

Racofix Glitter

gold, silber



- Glitter zum Mischen mit allen Farben von Racofix® Multi-Flexfuge Plus
- Zur Erzielung eines glänzenden, ästhetischen, metallischen Effektes

Verbrauch 2 kg Beutel Multi-Flexfuge Plus: ca. 0,75 Beutel Racofix Glitter gold oder silber à 100 g
4 kg-Beutel Multi-Flexfuge Plus: ca. 1,5 Beutel Racofix Glitter gold oder silber à 100 g
12,5 kg Beutel Multi-Flexfuge Plus: ca. 5 Beutel Racofix Glitter gold oder silber à 100 g

Anwendungsgebiete

Glitter zur Erzielung eines glänzenden, ästhetischen Effektes in den Farben gold und silber. Ausschließlich gemischt mit allen Farben Racofix® Multi-Flexfuge Plus.

Verarbeitung

Bitte beachten Sie, dass sich durch Zugabe von Racofix® Glitter die Wasserzugabe der zementären Fugenmassen gem. jeweiligem TPI erhöht.
In ein sauberes Anmischgefäß Wasser laut Vorgabe hinzugeben, danach den Fugenmörtel zudosieren und maschinell mit einem Rührquirl zu einem homogenen, sämigen Mörtel anmischn. Je nach Bedarf während des Anmischens Racofix® Glitter langsam untermischen:

2 kg Beutel Multi-Flexfuge Plus: ca. 0,75 Beutel Racofix Glitter gold oder silber à 100 g
4 kg-Beutel Multi-Flexfuge Plus: ca. 1,5 Beutel Racofix Glitter gold oder silber à 100 g
12,5 kg Beutel Multi-Flexfuge Plus: ca. 5 Beutel Racofix Glitter gold oder silber à 100 g

Nach einer Reifezeit von 3 – 5 Minuten nochmals kräftig durchmischen.
Achtung: Reifezeit bitte unbedingt einhalten! Wir empfehlen eine Probeverfugung mit der gewünschten Glittermenge durchzuführen. Durch die Zugabe des Glitters kann sich die Konsistenz sowie die Farbe der Fuge verändern.

Farbtabelle Fugen

Farbe	Beutel 1 kg Best.-Nr.
gold	6HA8111560RFX
silber	6HA8111760RFX

Wand Boden Innen

Sicherheitshinweise

Komponente A

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
ADR-Verpackungsgruppe: NA

Komponente B

ADR-Verpackungsgruppe: NA

Wand Boden Innen

Farbe	Beutel 1 kg Best.-Nr.
gold	6HA8111560RFX
silber	6HA8111760RFX

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.

Sopro Bauchemie GmbH Deutschland
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Fon : +49 611 1707-252
Fax : +49 611 1707-250

Sopro Bauchemie GmbH Schweiz
Biergutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41

Sopro Bauchemie GmbH Österreich
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon : +43 72 24 67141-0
Fax : +43 72 24 67181