



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Racofix® C2 Flex Fliesenkleber WG

2. Verwendungszweck:

Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich

3. Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Deutschland), www.racofix.com

4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

5. Harmonisierte Norm:

EN 12004:2007 + A1:2012

Notifizierte Stellen:

**Technische Universität München, MPA Bau-Abteilung Massivbau, Nr. 1211
MPA Dresden GmbH, Nr. 0767**

6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	Klasse A1/A1_{fl}
Verbundfestigkeit:	- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 1,0$ N/mm²
Dauerhaftigkeit gegen: - Einwirkungen von Klima-/Warmlagerung: - Einwirkungen von Wasser/Feuchte: - Einwirkungen von Frost-/Tauwechsel-Lagerung:	- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung $\geq 1,0$ N/mm² - Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung $\geq 1,0$ N/mm² - Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsellagerung $\geq 1,0$ N/mm²
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wiesbaden, den 24/03/2026

Stefan Großmann

 ppa. **Stefan Großmann**,
Leiter ProduktTechnologie

REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das Sopro zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt.

Die LE ist als Pdf-Datei auf der Racofix-Webseite verfügbar.

Überarbeitungshinweis 0	Erste Ausgabe
-------------------------	---------------

CE-Kennzeichnung:

Anhang der Leistungserklärung Nr. CPR-DE3/77808WGH.1.deu



 1211 / 0767	<p>Sopro Bauchemie GmbH Biebricher Straße 74 – 65203 Wiesbaden (Deutschland) www.racofix.com</p>
<p>26 CPR-DE3/77808WGH.1.deu EN 12004 Racofix® C2 Flex Fliesenkleber WG <i>Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich</i></p>	
Brandverhalten:	Klasse A1/A1fl
Verbundfestigkeit:	- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Dauerhaftigkeit gegen:	
- Einwirkungen von Klima-Warmlagerung:	- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Einwirkungen von Wasser/Feuchte:	- Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Einwirkungen von Frost-/Tauwechsel-Lagerung:	- Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsellagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Anmerkung:

Sopro stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- NPD-Werte (Kennwert nicht festgelegt) können bei der CE-Kennzeichnung weggelassen werden,
- Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.