





Anwendungsmatrix Fugenmassen

				
	Multi-Flexfuge Plus Fugenbreite 2 – 12 mm	Fugenweiß/Fugengrau Fugenbreite 2 – 5 mm	Flexfuge breit Fugenbreite 2 – 20 mm	Natursteinfuge Trass Fugenbreite 5 – 30 mm
Belag				
Saugende Keramik (z.B. Steingut, Spaltplatten)	○***	●		
Schwach bis nicht saugende Keramik (Steinzeug, Feinsteinzeug)	●		●	○
Naturwerkstein (verfärbungsempfindlich)	●		○	●
Naturwerkstein (verfärbungsunempfindlich)	●	○	●	●
Betonwerkstein	●	○	●	●
Cotto			○	●
Glas- und Aluminiummosaik und Einleger, Glasfliesen, Glasbausteine	●	○	○ Nur für Glasbausteine	○ Nur für Glasbausteine
Verblendersteine				●
Pflaster- und Naturwerkstein- beläge*				●
Anwendungsbereich				
Außenbereich (Balkon, Terrasse)	●	○	●	●
Wohnbereich, Feuchträume	●	●	●	○
Fußbodenheizung	●	○	●	○
Beständig gegen Haushaltsreiniger**	●	○	○	○

* Siehe auch RF-Terrassen-Schlämmfuge. ** Bei einer sach- und fachgerechten Anwendung. *** Bitte beachten Sie die aktuelle Produktionformation unter www.racofix.com.

● = besonders empfehlenswert ○ = geeignet

Probeverfugungen werden grundsätzlich empfohlen!