

# Racofix® Multi-Flexfuge Plus 2-12 mm

- Zementäre, flexible und schnell erhärtende Fuge gemäß CG2 WA (DIN EN 13888)
- Zur Verfugung von Fliesen und Platten aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Beton- und Naturwerkstein, Aggloplatten, Glas- und Aluminiummosaik und Einleger. Bei der Verfugung saugender Keramik (z. B. Steingut) mit Racofix® Multi-Flexfuge Plus muss der Belag zwingend vorgehäst werden.
- Große Farbauswahl mit 16 verschiedenen Farbtönen
- Sehr pflegeleicht, da wasser- und schmutzabweisend
- Mit Racofix®-Glitter in gold und silber optisch hochwertig veredelbar
- Farbbrillant und abriebfest (CG2 WA)
- Für innen und außen, Wand und Boden. Für Wohnräume, Feucht- und Nassräume sowie auf Fußbodenheizungen, Balkonen und Terrassen.



## Racofix® Multi-Flexfuge Plus



### Anwendung

Zur Verfugung von Fliesen und Platten aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Beton- und Naturwerkstein, Aggloplatten, Glas- und Aluminiummosaik und Einleger.

Bei der Verfugung saugender Keramik (z. B. Steingut) mit Racofix® Multi-Flexfuge Plus muss der Belag zwingend vorgehäst werden. Für innen und außen, Wand und Boden. Für Wohnräume, Feucht- und Nassräume sowie auf Fußbodenheizungen, Balkonen und Terrassen.

### Fugenbreite

2-12 mm

### Lieferform

Beutel: 4 und 2 kg; Sack: 12,5 kg  
Glitter: 100 g Beutel (10 Stück im Karton)

### Mischungsverhältnis

- 4-kg-Beutel:** ▶ Ohne Veredelung mit Glitter: 0,8-0,9 l sauberes Leitungswasser ▶ Mit Veredelung mit Glitter: 0,85-1,0 l sauberes Leitungswasser (max. 40 g/kg Fugenmasse/ ca. 1,5 Beutel Racofix® Glitter gold oder silber à 100 g)
- 2-kg-Beutel:** ▶ Ohne Veredelung mit Glitter: 0,4-0,45 l sauberes Leitungswasser ▶ Mit Veredelung mit Glitter: 0,4-0,5 l sauberes Leitungswasser (max. 40 g/kg Fugenmasse/ ca. 0,75 Beutel Racofix® Glitter gold oder silber à 100 g)
- 12,5-kg-Sack:** ▶ Ohne Veredelung mit Glitter: 2,5-2,8 l sauberes Leitungswasser ▶ Mit Veredelung mit Glitter: 2,7-3,2 l sauberes Leitungswasser (max. 40 g/kg Fugenmasse/ max. 5 Beutel Racofix® Glitter gold oder silber à 100 g)

### Belastbarkeit

Nach ca. 2 Stunden begehbar, nach ca. 12 Stunden belastbar

### Verarbeitungstemperatur

ab +5 °C bis max. 25 °C verarbeitbar

### Verbrauch

ca. 0,3 kg/m<sup>2</sup> (Fliese/Platte 30 × 60 cm, 4 mm Fugenbreite);  
0,7-1,0 kg/m<sup>2</sup> (Fliese/Platte 30 × 30 cm oder 40 × 40 cm,  
10 mm Fugenbreite)

### Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebilde  
trocken ca. 12 Monate lagerfähig

Sopro Bauchemie GmbH  
Biebricher Straße 74  
65203 Wiesbaden  
Fon +49 611 1707-180  
Fax +49 611 1707-225  
[www.racofix.com](http://www.racofix.com)



4 002680 298827

Für alle Arten von  
★★★★★  
Keramik  
Naturwerkstein  
Agglo-Platten  
Glas- und  
Aluminiummosaik  
und Einleger  
★★★★★



**Racofix®**  
DAS ORIGINAL

**Multi-Flexfuge Plus**

**Die Allround-Fuge für alle Fälle**



Weitere Informationen unter  
[www.racofix.com](http://www.racofix.com)

# Racofix® Multi-Flexfuge Plus: Eine Fuge für alle Fälle.

**Racofix®**  
**DAS ORIGINAL**



## Große Farbauswahl

Die Racofix® Multi-Flexfuge Plus bietet mit 16 unterschiedlichen Farbtönen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.



Aus drucktechnischen Gründen können die gezeigten Farbtöne vom ausgehärteten Material abweichen.

## Individuelle Fugengestaltung durch Zugabe von Glitter<sup>1</sup>

Durch die optionale Zugabe von Racofix® Glitter<sup>1</sup> in gold und silber können die Fugen hochwertig veredelt werden.



<sup>1</sup> Gemäß EU-„Mikroplastik“-Verordnung darf Racofix® Glitter ausschließlich als Zugabe in geeigneten Racofix® Fugenmörteln eingesetzt werden.

## Für alle Arten von Fliesen und Platten

Die Racofix® Multi-Flexfuge Plus ist für alle Arten von Fliesen und Platten geeignet.

Damit erleichtert die Fuge die Entscheidungsfindung beim Verarbeiter. Denn es gilt: Eine Fuge für alle Fälle.

**Für alle Arten von**  
★★★★★★  
**Keramik**  
**Naturwerkstein**  
**Agglo-Platten**  
**Glas- und**  
**Aluminiummosaik**  
**und Einleger**  
★★★★★★

## Hohe Farbbrillanz und ausblühfreie Fugen

Die Racofix® Multi-Flexfuge Plus besticht durch ihre Farbbrillanz und Kalkschleierfreiheit. Damit ist dieser Fugenmörtel mehr als ein reines Füllmaterial, sondern trägt maßgeblich zum Design des Badezimmers bei.



## Schutz der Fuge gegen Schimmelpilze und Mikroorganismen<sup>2</sup>

Durch ihre Mörtelformulierung bietet die Racofix® Multi-Flexfuge Plus einen erhöhten Schutz der Fuge gegen Schimmelpilze und Mikroorganismen<sup>2</sup>.

Zudem zeigt sie erhöhte Widerstandskraft gegenüber haushaltsüblichen Reinigern<sup>2</sup>.



<sup>2</sup> Behandelte Ware gemäß Biozidprodukte-Verordnung. Bitte beachten Sie die aktuelle Produktinformation unter [www.racofix.com](http://www.racofix.com)

<sup>3</sup> im Vergleich zu herkömmlichen zementären Racofix® Fugenmörteln bei haushaltsüblicher Anwendung