

Flüssiges Zusatzmittel zur Einfärbung von Flüssig-Abdichtung in eine Kontrastfarbe vor Auftrag der zweiten Abdichtungsschicht.
Zur besseren Unterscheidbarkeit und Kontrolle der verschiedenen Abdichtungsschichten.

Kontrastmittel



- 10 ml Kontrastmittel in Spritze zur einfachen Dosierung
- Zur Herstellung einer Kontrastfarbe in Verwendung mit Racofix® Flüssig-Abdichtung
- Einfaches Unterrühren ohne technische Hilfsmittel möglich
- 1 ml Kontrastmittel je 1 kg Abdichtung

Verbrauch 1 ml / 1 kg Flüssig-Abdichtung

Anwendungsgebiete

Flüssiges Zusatzmittel zur Einfärbung von Racofix® Flüssig-Abdichtung in eine Kontrastfarbe.

Verarbeitung

Einfärben der Racofix® Flüssig-Abdichtung in eine Kontrastfarbe mit Racofix® Kontrastmittel: Flüssiges Zusatzmittel zum Einfärben von Racofix® Flüssig-Abdichtung (gemäß DIN 18534) in eine Kontrastfarbe vor Auftrag der zweiten Abdichtungsschicht. Mit der 10 ml Spritze kann die Zugabemenge einfach dosiert werden, pro 1 kg Racofix® Flüssig-Abdichtung wird 1 ml Kontrastmittel zugemischt. Das Unterrühren kann ohne technische Hilfsmittel (z. B. mit einem Holzstab) erfolgen, ein schnellerer Farbumschlag erfolgt beim maschinellen Einmischen. Sobald der Farbumschlag schlierenfrei erfolgt ist, kann die Kontrastfarbe als zweite Schicht in gleichmäßiger Schichtdicke auf Wand und Boden aufgetragen werden. Nicht benötigte Mengen des Kontrastmittels in der Spritze können per Schraubverschluss verschlossen werden und zu einem späteren Zeitpunkt wiederverwendet werden.

Lagerung

Ca. 12 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde, frostfrei)

Produkt-Farbe

rot

Verbrauchstabelle

1 ml Kontrastmittel je 1 kg Flüssig-Abdichtung

Zeitangaben

Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.

Sopro Bauchemie GmbH Deutschland
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Fon : +49 611 1707-252
Fax : +49 611 1707-250

Sopro Bauchemie GmbH Schweiz
Biergutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon : +41 33 334 00 40
Fax : +41 33 334 00 41

Sopro Bauchemie GmbH Österreich
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon : +43 72 24 67141-0
Fax : +43 72 24 67181